

pHmetro de Laboratório (Bancada) PHS-1705



Medidor de pH de laboratório PHS-1705 é um medidor com as funções mais simples do mercado. Nos aspectos da propriedade de medição, ambiente de uso e também na estrutura externa, mostra que os resultados tem precisão elevada.

Pode ser amplamente utilizado para a monitoração contínua de valores de pH de soluções em centrais energéticas térmicas, fertilizante químico, proteção ambiental, farmacêutica, bioquímico, gêneros alimentícios, etc.

Deslocamentos predeterminados técnicos:

Escala de medição	pH	- 2.00... 16.00
	Milivolt	- 1999... 1999
	Temperatura	- 5°C---105°C
Definição	pH	0.01pH
	milivolt	1mV
	Temperatura	0.1°C
Erro de medida eletrônico da unidade	pH	±0.01pH
	milivolt	±1mV
	Temperatura	±0.3°C
Calibração do pH	Até 3 pontos	
Ponto isoelétrico	pH 7.00	
Fonte de alimentação	DC5V-1W	
Tamanho/peso	200×210×70mm/0.5kg	
Monitor	Indicador do LCD	
Entrada do pH	BNC, impedância >10e+12Ω	

Entrada da temperatura	RCA NTC30 k Ω	
Armazenamento de dados	Dados da calibração	
	198 dados das medidas (pH, milivolt cada 99)	
Função de cópia	Resultados da medida	
	Resultados da calibração	
	Armazenamento de dados	
Características ambientais	Temperatura	5... 40°C
	Umidade relativa	5%... 80% (não condensado)
	Categoria da instalação	II
	Nível da poluição	2
	Altitude	medidores $\leq$ 2000

Rua José Geraldo Alves Cursino, 235 – Conj. 5 - Veleiros – São Paulo – SP
(11) 2532-1431 | (11) 2533-2090 | (11) 99173-4216
mastec@mastecanalitica.com.br